Praher

PERAQUA

UNTERWASSERSCHEINWERFER
300W – 12V

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
(Art-Nr. 74376, 74354, 77018, 77018a)

Montage und Betriebsanleitung:

Die lose mitgelieferte PG 13,5 Verschraubung in das dafür vorgesehene Gewinde (s. Einbauskizze Punkt A) drehen. Achten Sie darauf, dass die Dichtung auf der PG Verschraubung sitzt.
Den Kabelschutzschlauch mittels Ü-Muffennippel und Schlauchklemme montieren. Ebenfalls auf den ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung achten. (s. Einbauskizze Punkt B). Um ein Verschmutzen der Edelstahlgewinde bzw. des Unterwasserscheinwerferinnenraums zu vermeiden, sind diese während des Betonierens mit selbstklebenden Bauschutz abzudecken.
Der Einbautopf kann nun ca. 60 cm (Mitte Scheinwerfer – Wasserlinie) im Mauerwerk einbetoniert werden (bündig Beckeninnenseite). Sollten trotz dieser Maßnahmen Gewinde verschmutzt werden, so sind diese mittels Gewindeschneiders M 6/III zu reinigen. Die Folie bzw. das Vlies ist für die Schraubendurchführung mittels Lochstanzer zu entfernen, damit überschüssige Folie nicht im Gewinde verrieben wird.

Made in Austria/Europe.
www.peraqua.com

CE

Praher

Montage und Betriebsanleitung:

Bei der Montage des Unterwasserscheinwerfer-Einsatzes ist zu beachten, dass genügend Kabel auf denselben aufgewickelt wird. Dadurch kann ein Tausch des

Leuchtkörpers vorgenommen werden, ohne den Wasserspiel absenken zu müssen. Je nach Einbautiefe muss genügend Kabel verbleiben, um den Scheinwerfer über die Wasserlinie heben zu können (s. Einbauskizze Punkt C). Mit den beiden Schrauben fixieren Sie den Scheinwerfereinsatz.

Achtung:
Beim Lampenwechsel nur Originallampen verwenden. Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser betrieben werden.

Einbauskizze:



Pflegehinweise:

Um Ihren OCEAN Unterwasserscheinwerfer in bestem Zustand zu halten, verwenden Sie bitte keine scheuernden und scharfen Reinigungsmittel.

Made in Austria/Europe.
www.peraqua.com

PERAQUA

Maßskizze:



Daten OCEAN Scheinwerfer:

300W – 12V mit Dichtungen und Schraubenset
2 x A4 Gewindeeinsatz zur Blendenbefestigung
- Scheinwerfer für Folien- und Polyesterbecken mit Nische
- Material: ABS
- 300W – 12V PAR 56 Birne
- 1m flexibler Kabelschutzschlauch
- UV Schutz
- Chemische Beständigkeit
- Schutzart: IP-68, Cl III IPX8
- Birnenwechsel ohne Wasserspiegelabsenkung
- Nur für Unterwasserbetrieb
- Seitlicher Kabelausgang
- für Folienbecken mit Schrauben 25 mm Länge (Art-Nr. 77018a)
- für Polyesterbecken mit Schrauben 35 mm Länge (Art-Nr. 77018)

CE